

ADITIVO DUSTX

SUPRESOR DE POLVO

Aditivo líquido supresor de polvo, formulado a partir de polisacáridos y polímeros electrolíticos. Diseñado específicamente para reducir las emisiones de polvo mediante su aplicación superficial.

USOS

- Caminos de terracería en canteras
- Patios de maniobras
- Caminos de tráfico pesado en industria minera
- Caminos rurales de terracería

VENTAJAS

El **ADITIVO DUSTX** se produce al 40% de activos para reducir los costos de transportación y aumentar la versatilidad en su aplicación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Aspecto: Líquido de color café
- Densidad: 1.204 g/cm³

MODO DE EMPLEO

- Te recomendamos adicionar primero el concentrado y después el agua, de tal forma que la turbulencia favorezca el mezclado y la homogeneización del producto.
- Utiliza de preferencia una pipa con cabezales de dispersión para tratar el área deseada.

- Para determinar la dosis adecuada es necesario realizar ensayos con diversos materiales y las condiciones del área donde se aplicará.
- La dilución aconsejada para aplicar el **ADITIVO DUSTX** es una parte de producto concentrado por cuatro partes de agua, ésta puede variar dependiendo el tipo y condiciones de suelo que se quiera tratar.

ALMACENAMIENTO

- La vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de elaboración.
- Debes mantener el producto en un contenedor muy bien cerrado.
- Protege el producto de temperaturas menores a 5 °C y de la luz solar directa.
- Evita almacenar producto diluido. Una vez preparado deberás emplearlo todo.

PRESENTACIÓN

- 200 litros
- 1,000 litros
- A granel



En la siguiente tabla te mostramos las cantidades para la preparación de distintos tamaños de lote dependiendo la configuración de los equipos en planta; ya sea por masa o por volumen:

Litros de producto listo para aplicarse	Litros de ADITIVO DUSTX	Litros de agua
1,000	217	784
3,000	651	2,351
5,000	1,085	3,919
10,000	2,170	7,838

Kilogramos de producto listo para aplicarse	Kilogramos de ADITIVO DUSTX	Kilogramos de agua
1,000	250	750
3,000	750	2,250
5,000	1,250	3,750
10,000	2,500	7,500

*Las cantidades mostradas en la tabla están calculadas para alcanzar un 10% de activos en el producto final.

SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel y ojos, debes lavar con abundante agua la zona afectada. Para mayor información del producto consulta la *Hoja de Datos de Seguridad*.

La materia prima y los productos manufacturados son sometidos a un estricto control de calidad. Debido al continuo desarrollo y mejora de nuestros productos, podrían sufrir modificaciones. Todos los Derechos Reservados 2020. Última revisión: Enero de 2020.

CEMEX S.A.B. de C.V.
Planta de Aditivos, Barrio de Boxfí S/N, Col. Tolteca, C.P. 42980, Atotonilco de Tula, Hidalgo, México.
Centro de Servicio CEMEX 01 800 36 23 639