

ADITIVO DENSE

EXCLUSOR DE AIRE PARA CONCRETO Y MORTERO

Aditivo líquido de base surfactante no iónico, formulado para expulsar el alto contenido de aire en concreto y mortero.

USOS

- Te recomendamos el **ADITIVO DENSE** para la fabricación de concreto y mortero eliminando de la mezcla alto contenido de aire ocasionado por diversos factores.
- También lo aconsejamos para pisos industriales, o lugares que requieran concreto con especificaciones técnicas de bajo contenido de aire.

VENTAJAS

- Incrementa la densidad de la mezcla de concreto y mortero.
- Mejora la resistencia inicial y final, resultado de una menor inclusión de aire.
- Reduce la permeabilidad del concreto o mortero.
- Disminuye las burbujas de aire generadas por el efecto de los materiales y el mezclado, obteniendo mejores acabados superficiales, cuando estos sean importantes.
- Permite obtener mezclas de concreto y mortero con mayor durabilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Aspecto: Líquido
- Densidad: 0.95 g/cm³ a 0.98 g/cm³

MODO DE EMPLEO

- La dosis recomendada para el **ADITIVO DENSE** es de 10 g/cm³ a 50 g/m³ de concreto.
- Para determinar la dosis exacta es necesario realizar ensayos en el laboratorio con los materiales y las condiciones de la obra.
- El **ADITIVO DENSE** es compatible con cualquier aditivo de las familias FLOWX, FLUIDX, FOAMX, VITAX y XELX.
- Consulta a tu Asesor Técnico para cualquier otra combinación.
- No debe mezclarse con aditivos inclusores de aire.



ALMACENAMIENTO

- Almacena en la sombra y muy bien cerrado.
- La vida útil mínima es de 12 meses a partir de la fecha de elaboración.
- Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, la vida útil puede ser mayor que la estipulada.
- Para aditivos a granel debes considerar la fecha de la remisión como fecha de elaboración.
- Protege el producto de temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

- 200 litros
- 1,000 litros
- A granel

SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel y ojos, debes lavar con abundante agua la zona afectada. Para mayor información del producto consulta la *Hoja de Datos de Seguridad*. ◀

La materia prima y los productos manufacturados son sometidos a un estricto control de calidad. Debido al continuo desarrollo y mejora de nuestros productos, podrían sufrir modificaciones.

Los textos e imágenes de esta publicación son de total propiedad de CEMEX México. No está permitida la reproducción de parte alguna de este documento o transmisión por ningún medio, ya sea mecánico o electrónico, incluida su fotocopia, difusión o distribución de información sin el permiso expreso y por escrito de CEMEX México. Todos los Derechos Reservados 2020. Última revisión: Enero de 2020.

CEMEX S.A.B. de C.V.
Planta de Aditivos, Barrio de Boxfi S/N, Col. Tolteca, C.P. 42980, Atotonilco de Tula, Hidalgo, México.
Centro de Servicio CEMEX 01 800 36 23 639