ADITIVO FOAMX
INCLUSOR DE AIRE

Aditivo líquido base tensoactivos, formulado para incluir una cantidad controlada de aire en concreto y mortero. Excelente opción para la producción de concretos ligeros.

USOS

- Te recomendamos el **ADITIVO FOAMX** para la fabricación de concretos y morteros en donde se desean contenidos de aire controlados y/o masas unitarias bajas.
- También lo aconsejamos para colar bases de pavimentos, rellenar zanjas, socavones, minas, muros de contención en carreteras y para estabilizar suelos.

VENTAJAS

- No requiere el empleo de una pistola dosificadora.
- Genera una inclusión de aire moderado y estable. Otorga un mayor control de calidad en la producción de concreto.
- La versión espumante permite obtener concretos con masas unitarias bajas, para aligerar las estructuras.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Aspecto: Líquido
- Densidad: 1.005 g/cm^3 a 1.045 g/cm^3

MODO DE EMPLEO

- Para determinar la dosificación adecuada es necesario realizar ensayos de laboratorio, con los materiales y las condiciones de la obra.
- Te recomendamos confirmar y ajustar la dosis adecuada para alcanzar el nivel de aire requerido con los materiales a emplear.
- La familia **ADITIVO FOAMX** es compatible con cualquier aditivo de las familias FLOWX, VITAX y XELX. En todos los casos deben adicionarse por separado.
- No debe mezclarse con aditivos exclusores de aire.

ALMACENAMIENTO

- La vida útil del producto es de 12 meses a partir de la fecha de elaboración.
- Mantén el producto en un contenedor muy bien cerrado.
- Protege el producto de heladas y el contacto de rayos solares directos.

PRESENTACIÓN

- 200 litros
- 1,000 litros
- A granel

SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel y ojos, debes lavar con abundante agua la zona afectada. Para mayor información del producto consulta la *Hoja de Datos de Seguridad.*

La materia prima y los productos manufacturados son sometidos a un estricto control de calidad. Debido al continuo desarrollo y mejora de nuestros productos, podrían sufrir modificaciones.

Los textos e imágenes de esta publicación son de total propiedad de CEMEX México. No está permitida la reproducción de parte alguna de este documento o transmisión por ningún medio, ya sea mecánico o electrónico, incluida su fotocopia, difusión o distribución de información sin el permiso expreso y por escrito de CEMEX México. Todos los Derechos Reservados 2020. Última revisión: Enero de 2020.

CEMEX S.A.B. de C.V.
Planta de Aditivos, Barrio de Boxfi S/N, Col. Tolteca, C.P. 42980, Atotonilco de Tula, Hidalgo, México.
Centro de Servicio CEMEX 01 800 36 23 639